СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ПАРАД» И «ГС ПРОНИТРАТ»

Официальный дилер ЗАО «Парад»

ООО «Центр Строительных Материалов и Технологий»

ЦСМТ

ООО «Центр Строительных Материалов и Технологий»
199155, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д.20
Телефон:: 8 (812) 309 42 85
E-Mail: csm-spb@yandex.ru
Веб-адрес: www.csm-spb.ru



парад
закрытое акционерное общество

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящее свидетельство удостоверяет,
что ООО «Парад-Северо-Запад»
является официальным дилером
ЗАО «Парад»,
с правом на подписание договоров
на поставку продукции
и обеспечением деятельности, связанной
с участием в тендерах, сбытом
и техническим обеспечением
продукции ЗАО «Парад»
на территории Российской Федерации.

действительно до 31.03.2018 г.

Директор ЗАО "Парад" _____ П.И. Радюкевич

ЗАО "Парад"
РБ 220014 г.Минск, ул.Мнина, 14
р/с 3012102329012 в
ЦБУ №706 ОАО "БПС-Банк" г.Минска, код369
УНН 100926738
тел/факс.: +375-17-210-26-86
тел.: +375-17-226-35-80, +375-17-226-24-41

ООО «Центр Строительных Материалов и Технологий"
Михаил Поленов
199155, г.Санкт-Петербург, переулок Декабристов д. 20, литер «А", офис 259
www.csm-spb.ru
e-mail: mv.polenov@gmail.com
tel: 8 (812) 309 42 85
tel: +7 911 111 95 39

Закрытое акционерное общество

СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ПАРАД» И «ГС ПРОНИТРАТ»







ГРУППА КОМПАНИЙ «ПАРАД» - ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ, ПРОИЗВОДСТВОМ И ВНЕДРЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МАТЕРИАЛЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПОД ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ «ПАРАД» и «ГС ПРОНИТРАТ»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 10 000 М², ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ БОЛЕЕ 120



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА П.УСЯЖ



ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ, АККРЕДИТОВАННАЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТБ ИСО/*МЭК 17025.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ИСО 9001.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПАРАД»:

1.Материалы для ремонта и защиты бетонных и железобетонных конструкций.

2. Материалы для устройства промышленных полов.

3. Материалы для гидроизоляции.

4. Добавки для бетона.

5. Жаропрочные материалы.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ «ПАРАД РС», «ПАРАД РСТ»)

- **безусадочность;**

- **быстрый набор прочности (1 сутки не менее 20 МПа);**

- **высокая марка по водонепроницаемость (более W 10);**

- **хорошая адгезия к старому бетону (более 2,5 МПа).**

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ “ПАРАД РС” СТБ 1464-2004

«Парад РС 1» (РМм II) конструкционный ПЦ МЗ АП	Пластичный безусадочный раствор. Максимальный размер заполнителя 3,0 мм. Применяется при глубине разрушений бетона до 50 мм. Класс по прочности на сжатие В30 и выше.
«Парад РС 2» (РМм II) конструкционный ПЦ КЗ АП	Пластичный безусадочный раствор. Максимальный размер заполнителя 10 мм. Применяется при глубине разрушений бетона до 100 мм. Класс прочности на сжатие В25 и выше.
«Парад РС 3» (РМм III) конструкционный ПЦ МЗ АП	Пластичный безусадочный тиксотропный раствор. Максимальный размер заполнителя 3,0 мм. Применяется при глубине разрушений бетона до 50 мм. Класс прочности на сжатие В50 и выше.
«Парад РС 4» (РМм II) конструкционный ПЦ МЗ АП	Тиксотропный ремонтный раствор. Применяется для чистовой отделки бетонной поверхности при глубине разрушений бетона до 5 мм. Максимальный размер заполнителя 0,63 мм. Класс прочности на сжатие В25 и выше.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ “ПАРАД РС” СТБ 1464-2004

«Парад РС 35» РМм II конструкционный ПЦ-МЗ-АП СТБ 1464-2004	Быстросхватывающийся уплотняющийся быстротвердеющий (прочность на сжатие через 6 ч не менее 20 МПа, через 24 ч не менее 30 МПа) безусадочный материал на алюминатных вяжущих для проведения ремонтных работ в сжатые сроки.
«Парад РС 36» РМд II конструкционный ПЦ-МЗ-АП СТБ 1464-2004	Особо быстротвердеющая, высокопрочная безусадочная бетонная смесь с пониженным модулем упругости, предназначенная для конструкционного ремонта бетона. Максимальный размер заполнителя 3,0 мм. Толщина слоя от 4,5 до 50 мм.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ И ПОДИВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

«Парад РС 16» РМд IV конструкционный ПЦ-М3-АП СТБ 1464-2004 «Парад РС 516» РМд IV конструкционный ПЦ-М3-АП СТБ 1464-2004	Безусадочная быстротвердеющая (прочность на сжатие через 24 ч не менее 20 МПа) сухая бетонная смесь литой консистенции, предназначенная для ремонта бетонных покрытий автомобильных дорог и высокоточной цементации оборудования при зазоре от 20 мм. .
«Парад РС 18» РМм III конструкционный ПЦ-К3-НА СТБ 1464-2004 «Парад РС 518» РМм III конструкционный ПЦ-К3-НА СТБ 1464-2004	Безусадочная высокопрочная сухая бетонная смесь литой консистенции, предназначенная для ремонта бетонных покрытий автомобильных дорог и высокоточной цементации оборудования при зазоре от 40 мм.

ОСОБО БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«Парад РС 33» (РМд IV) конструкционный ПЦ М3 АПМ	Особо быстротвердеющий (через 4ч. Не мене 20 МПа) усиленный полимерной и металлической фиброй материал для ремонта дорог, аэродромов, для высокоточной цементации и монтажа оборудования. Максимальный размер заполнителя 2,5 мм.
«Парад РС 34» (РМд IV) конструкционный ПЦ К3 АПМ	Особо быстротвердеющий (через 4ч. Не мене 20 МПа) усиленный полимерной и металлической фиброй материал для ремонта дорог, аэродромов, для высокоточной цементации и монтажа оборудования. Максимальный размер заполнителя 10 мм.
«Парад РС 545» (РМд I) конструкционный ПЦ М3 АП	Для проведения ремонта бетона при температуре от -20°С до + 25°С без дополнительного прогрева основания. Толщина нанесения от 10 до 50 мм. Класс по прочности на сжатие не ниже В 30

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ г.ОРША

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ







ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ г.ОРША ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

ПРИМЕНЯЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

ГРУНТОВКИ Г-81 ЛЮКС, Г-84, АК087, Г-86

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ – РС 3,РСТ 6

КРАСКА ПАРАДНАЯ



БЕЗУСАДОЧНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ

«Парад РСТ 6» (РМм IV) конструкционный ПЦ М3 АП	Пластичный безусадочный раствор. Максимальный размер заполнителя 3,0 мм.
«Парад РСТ 7» СБС БУЦ Г С30/37 F300 W6	Для гидроизоляции и ремонта бетонных и железобетонных конструкции в метростроении. Пластичный безусадочный раствор. Максимальный размер заполнителя 3,0 мм.
«Парад РСТ 8» СБС БУЦ К БТ С35/45 F300 W6	Торкрет-бетон на основе сухой смеси, содержащий специальный цемент, фракционированные заполнители (макс. размер 7,5 мм) и активные минеральные добавки. Наносится слоем от 80 до 150 мм.

МЕТРО г.МИНСК





Чеканка швов между тюбингами торкретным ремонтным составом РСТ 6 в Минском метро.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА, УСТРОЙСТВА И УПРОЧНЕНИЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

РС 1 литой	Самоуплотняющийся, непылящий, безусадочный ремонтный материал с высокой адгезией к бетону, содержащий специальный цемент, фракционные заполнители, армирующие волокна и активные добавки (зелёный, красно-коричневый, серый (макс.размер заполнителя 3мм и 10мм)).
РС 1 литой ИБ	Искробезопасный непылящий монолитный бетонный пол. Для устройства искробезопасных бетонных полов во взрывоопасных зонах класса В-1, В-1а, В-1б, В-1г, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывчатых смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категории IIA.
Парад ГУ-777	Антикоррозионная ингибирующая жидкость «Парад ГУ-777»- УМ 2 СТБ 1416-2003, химически активная жидкая пропитка для обеспыливания и упрочнения сухого низкомарочного (марка ниже М300) бетона.
Парад СН-10	Наливной износоустойчивый пол с эффектом самовыравнивания. Рекомендуемая толщина 2-10мм.
Парад Топ	Упрочнитель бетонного пола на основе корунда. Для свежеуложенных полов. Повышает износостойкость, предотвращает пылеобразование.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ «ПАРАД ГС»

- **Гидроизоляционная смесь жесткая однокомпонентная «Парад ГС Ж1» СТБ 1543-2005**
- **Гидроизоляционная смесь эластичная двухкомпонентная «Парад ГС Э2» СТБ 1543-2005**

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ «ГС ПРОНИТРАТ»

- **Состав гидроизоляционный проникающий «ГС Пронитрат»**
- **Гидроизоляционный шовный состав «ГС Пронитрат Шов»**
- **Гидроизоляционный состав «ГС Пронитрат Инъекционный»**
- **Гидроизоляционный водоостанавливающий состав «ГС Пронитрат Аква-стоп»**
- **Гидроизоляционный состав «ГС Пронитрат Микс» (Добавка)**
- **Жидкая гидроизоляция «ГС Пронитрат Гидро»**

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА

Модификатор РСАМ	Расширяющий сульфоалюминатный модификатор (РСАМ) применяют для получения безусадочного цемента по СТБ 942–93, напрягающего цемента марки НЦ-1 или НЦ-2 по СТБ1335–2002, а также при приготовлении бетонов и растворов с компенсированной усадкой и для повышения прочности теплоизоляционных автоклавных ячеистых бетонов.
Комплексные расширяющие добавки КРД и КРДт	Комплексные расширяющие добавки серии КРД и КРДт предназначены для компенсации усадочных деформаций цементных композиций, повышения прочности, водонепроницаемости, адгезии, морозостойкости, регулирования удобоукладываемости и сроков схватывания бетонных и растворных смесей.
Добавка для торкрет бетона КРДф-2	Для получения торкрет бетона с отличными водонепроницаемыми свойствами и хорошей стойкостью к низким температурам. Новейшие добавки на молекулярном уровне позволяют получить очень плотную структуру торкрет бетона, увеличить его прочностные характеристики, улучшить химическую стойкость и стойкость к проникновению хлоридов, улучшить водонепроницаемость и морозостойкость, улучшенная адгезия. Армирование щелочестойкой фиброй позволяет получить упрочненный торкрет бетон, снизить негативные воздействия при усадке торкрет бетона, увеличить его прочность на изгиб и растяжение.

РАСШИРЯЮЩИЙСЯ СУЛЬФОАЛЮМИНАНТНЫЙ МОДИФИКАТОР РСАМ

Добавка РСАМ применяют для получения безусадочного цемента по СТБ 942-93, напрягающего цемента марки НЦ-1 или НЦ-2 по СТБ1335-2002, а также при приготовлении бетонов и растворов с компенсированной усадкой.

ПРИМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ БЕТОНА ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА И ДОБАВКИ РСАМ ПОЗВОЛЯЕТ УЛУЧШИТЬ

- эксплуатационные характеристики бетонов. При одном и том же расходе вяжущего введение добавки РСАМ в состав бетона значительно увеличивает прочность как при сжатии, так и при изгибе,
- повышает морозостойкость
- водонепроницаемость
- снимает проблему возникновения трещин.
- вяжущее, состоящее из смеси добавки РСАМ с портландцементом (без минеральных добавок) обеспечивает в возрасте 28 суток линейное расширение не менее 0,05 %, самонапряжение не менее 1,0 МПа.

ПРИМЕНЕНИЕ РСАМА ОБЕСПЕЧИЛО РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ:

Белорусская атомная электростанция г.Островец



спортивно-развлекательный комплекс «Минск-Арена» г.Минск



спортивно-развлекательный комплекс «Чижовка –Арена» г.Минск



складские помещения производственного комплекса в п.Усяж



Торговые и логистические центры



Закрытое акционерное общество

ГРУНТОВКИ И ГИДРОФОБИЗАТОРЫ



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ АДГЕЗИИ И АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА

Г-86	Грунтовка-праймер. Эластичный герметизирующий состав для надёжного сцепления нового ремонтного материала со старым бетоном, а также защиты стальной арматуры от коррозии.
Г-88	Гидрофобизирующая и ингибирующая грунтовка. Для антикоррозийной защиты бетона конструкций зданий и сооружений, покрытий автомобильных дорог и открытых поверхностей конструкций мостовых сооружений от воздействия агрессивных факторов внешней среды и противогололедных химических реагентов.

ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ	
Г-903	Мигрирующий ингибитор коррозии стали. Препятствует атмосферной и хлоридной коррозии арматуры в ж/б конструкциях (мосты, путепроводы)
Г-84	Водоотталкивающая гидрофобизирующая грунтовка на базе силиконовых смол для бетона, камня, кирпича
ГУ-777	Пропитка для обеспыливания и упрочнения сухого низкомарочного цемента
АК-087	Грунтовка антикоррозионная. Модифицирует ржавчину, приостанавливает коррозионные процессы и защищает от возникновения коррозии.

ГРУНТОВКИ

Г-81 люкс	**Укрепляющая глубокого проникновения**
Г-82 люкс	Укрепляющая (плёнкообразующая)
Г-83	Укрепляющая
Г-85	Антисептическая (для удаления плесени, грибка, мха и т.д.)

Деревня Гервяты. Островецкий р-н Гродненской обл. Костел Святой Троицы. 1903 г.



ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

ПОСЛЕ



Применялись штукатурки, шпатлёвки, фасадные краски Парад

НАШИ МАТЕРИАЛЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ РЕСБУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

- **РУП «Белкалий» и Петриковский ГОК;**
- **ОАО «Нафтан»и ОАО «Мозырьский НПЗ»;**
- **ОАО «Азот»**
- **Минский метрополитен;**
- **автомобильные и железнодорожные мосты и путепроводы, в том числе и над водными преградами;**
- **очистные и водоподготовительные сооружения;**
- **шлюзовые и водопропускные сооружения Днепро-Бугского водного пути;**
- **на объектах «Минскводстроя»;**
- **спортивно-развлекательные комплексы «Минск-Арена» и «Чижовка –Арена»;**

и другие объекты.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» И ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК ВЫПОЛНЯЛИСЬ РАБОТЫ :

По Новому Строительству:

- при проходке шахтных стволов, для устройства бетонной крепи;
- строительстве поверхностного комплекса;
- при монтаже оборудования в цехах дробления, грануляции и фильтрации;

По ремонту:

- солесгустителей;
- отстойников;
- эстакад и галерей;
- склада технической соли;
- сооружений участка дробления;
- литейного участка ремонтно-механического цеха.

НАШИ МАТЕРИАЛЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОБЕС РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- **ОАО «Полиметалл» на объектах ЗАО «Серебро Магадана»;**
- **Баксанская ГЭС;**
- **метрополитен и объекты транспортной инфраструктуры (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и др.);;**
- **взлетно-посадочные полосы и объекты наземной инфраструктуры аэропортов (Минск, Казань, Киев, Юрмала);**
- **Большой Москвореций мост и другие автомобильные и железнодорожные мосты и путепроводы, в том числе и над водными преградами;**
- **очистные и водоподготовительные сооружения Санкт-Петербуржского водоканала;**

БЕТОНЫ ЖАРОСТОЙКИЕ

ПАРАД BR И 3	Температура эксплуатации конструкции 300 ^{0} С
ПАРАД BR И 6	Температура эксплуатации конструкции 600 ^{0} С
ПАРАД BR И 12	Температура эксплуатации конструкции 1200 ^{0} С
ПАРАД BR И 17	Температура эксплуатации конструкции 1700 ^{0} С

Официальный дилер ЗАО «Парад»

ООО «Центр Строительных Материалов и Технологий»

ООО «Центр Строительных Материалов и Технологий»
199155, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д.20
Телефон:: 8 (812) 309 42 85
E-Mail: csm-spb@yandex.ru
Веб-адрес: www.csm-spb.ru